

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gskmetizi.nt-rt.ru/> || gzs@nt-rt.ru

Химические анкеры



Химический анкер предполагает наличие металлического стержня и специальной клеящей массы, которая находится между материалом основания и крепежным элементом. Попадая в поры соединяемого основания и затвердевая, масса надежно фиксирует основание и анкер, образуя монолитную конструкцию. Во многом именно благодаря этому строители и отделочники стремятся купить и использовать именно химический анкер, чему способствует и доступная цена.

Назначение

Анкер применяется для создания опорного крепления при наличии постоянной нагрузки в неармированном и армированном бетоне с классом прочности от В15 и до В55 при отсутствии специфических требований к огнеупорности конструкции в целом. Крепеж можно использовать с опорным креплением только при отсутствии трещин в бетоне. Надежность и прочность крепления позволяет использовать его для установки козырьков зданий и балконов, для возведения мостов.

Характеристики

Анкер из гальванически оцинкованной стали подходит для монтажа в закрытых помещениях, где отсутствует сырость. Например, в офисах, квартирах, больницах, школах и торговых точках. Если стержень выполнен из нержавеющей металла, химический анкер можно использовать и под открытым небом, в промышленной зоне или сырых помещениях. При этом химический анкер не рекомендуется устанавливать в хлоросодержащей среде, вызывающей образование коррозии или приводящей к образованию трещин в материале основания. В области создания крепления постоянная температура окружающей среды не должна превышать 50 градусов. Допустимо кратковременное повышение температуры до 80 градусов.

Подобные анкерные соединения имеют более серьезные несущие способности, чем традиционные распорные метизы, что позволяет их успешно эксплуатировать при высоких нагрузках.