


<https://gskmetizi.nt-rt.ru/> || gzs@nt-rt.ru

Уголок крепежный оцинкованный (усиленный)



Тип крепежа	Размер крепежа	Штук (метров) в упаковке
Крепежный уголок усиленный	65x65x55x2,	80
	95x95x40x2	100
	90x90x65x2	50
	100x100x90x2	50

Назначение

Чаще всего, **уголок крепежный** любого типа предназначается для надежного закрепления перекрывающих балок, установки конструкций из дерева, укрепления стропил и стоек. Во время создания коробов для будущей обшивки, например, листом гипсокартона крепежный уголок просто незаменим. Очень часто уголок, имеющий малые размеры, применяется в мебельном производстве.

Характеристики

Уголок усиленный применяется в том случае, когда обязательным условием является прочность соединения. Балки кровли, стропила и т.д. - всё это крепится при помощи усиленного уголка.

Среди положительных характеристик, которые имеет крепежный уголок, можно назвать следующие:

- простота монтажа (для крепления требуется лишь молоток и гвозди, либо отвертка и саморезы);
- готовые отверстия обеспечивают высокую скорость производства крепежных работ;
- сохранение несущей способности скрепляемого узла за счет отсутствия необходимости врезки в деревянную поверхность.

Описание

Усиленный крепежный уголок имеет повышенную несущую способность. При этом нет необходимости в вырезке и нарезке. То есть нет ослабления конструкции в целой или несущей способности всего узла. Уголок монтируется без применения спецоборудования, инструментов или особых приспособлений. Как правило, крепеж производится с помощью шурупов или ершенных гвоздей. Усиленный уголок используется для получения отличного результата, то есть высокой прочности и долговечности конструкции. С применением крепежного уголка осуществляется монтаж балки кровли, стропил. Размер изделий выбирается в зависимости от сложности конструкции. Усиление детали может быть двойным или одиночным.

Крепежный уголок представляет собой металлическую пластину с перфорированными отверстиями, предназначением его считается монтаж деревянных деталей. Так же крепежные изделия могут быть использованы для крепления деталей различного назначения, которые несут разные нагрузки, включая декоративные и капитальные несущие элементы. Анкерные оцинкованные уголки применяются с целью выполнения крепления опор из дерева и столбов к фундаменту. Узкие крепежные изделия используют для создания надежного крепления декоративных и иных мелких элементов.