

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://gskmetizi.nt-rt.ru/> || gzs@nt-rt.ru

Опора бруса открытая



Тип крепежа	Размер крепежа	Вес 1000 шт/кг	Штук (метров) в упаковке
Опора бруса открытая	100x140		35
	50x140		50
	50x165		50
	40x170		30
	40x145		30
	75x150		40

Назначение

Опора бруса открытого типа способна выдерживать значительные нагрузки, ввиду того, что крепление происходит сразу к двум имеющимся основам. Основным ее предназначением является монтаж несущих перекрывающих балок.

Характеристика

Изготовлена из стали с горячей оцинковкой

Описание

Прежде, чем выбрать опору бруса, нужно уточнить ее ширину. При этом, приобрести опору довольно просто, так как имеется огромный ассортимент подобной продукции. Благодаря наличию такого изделия, осуществить крепеж несущей балки можно, как к бетонной, так и к деревянной поверхности. К основному достоинству применения опоры открытого типа относят отсутствие нужды врезки в основу. А это в большей степени повышает жесткость и надежность узла крепления. Таким образом, монтаж производится саморезами, анкерными болтами и гвоздями, что существенно снижает время и денежные затраты, а так же увеличивает легкость и удобство при эксплуатации.