

<https://gskmetizi.nt-rt.ru/> || gzs@nt-rt.ru

Шпилька резьбовая



Тип крепежа	Размер крепежа	Вес 1000 шт/кг	Штук (метров) в упаковке
Шпилька резьбовая	M10x1000	500	1
	M10x2000	1000	1
	M12x1000	721	1
	M12x2000	1442	1
	M14x1000	1023	1
	M14x2000	2046	1

Назначение

В зависимости от вида, изделие применяется для разных типов работ, к примеру: крепление, фланцевые трубные соединения, стяжка подвесных систем и другое. Чаще всего, шпилька резьбовая используется для надежного скрепления строительных деталей, во время закрепления массивных деталей вентиляционной системы, подвесных рекламных щитов, а так же для долгосрочного крепления подвесных конструкций.

Характеристика

Деталь покрывается цинком, с целью придания изделию прочности и надежности

Описание

Самым распространенным видом крепления деталей является резьбовое соединение. Крепежный элемент механизма и современных машин имеет форму цилиндрического стержня. Резьба находится на концах этого стержня. Предназначением данного изделия является соединение деталей друг с другом, которые обладают гладкими или резьбовыми отверстиями. Для удобства размеры шпилек и их конструкция полностью стандартизированы.

Как правило, номинальный диаметр резьбы варьируется в пределах 2–56 мм, учитывая различное сочетание мелких и крупных шагов. Данная крепежная деталь применяется в различных областях бытового и промышленного сектора. Ввиду своей универсальности деталь приобрела огромную популярность и чрезвычайную востребованность.